



**UWAGA:**

- System orynnowania - system 180/150 cm - z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powłoką metaliczną typu magnelis - łączenie na zakład i klej do metalu. Pas nadrynnowy i podrynnowy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powłoką metaliczną typu magnelis (gr. 0,5 mm), pasy dług. 6 m, łączone ze sobą na rąbek stojący. Na system odwodnienia budynku wymagana 10-0 letnia gwarancja.
- Wykonać mycie i renowację ścian powyżej cokołu. Ściany pomalować dwukrotnie farbą silikonową w kolorze 25504, 25508, 25512, 25516 i 5520 zgodnie z wzornikiem firmy Kreisel. Wg uzgodnienia z firmą Kreisel farba silikonowa jest dostępna w wymienionych kolorach.
- Ściany cokołu ocieplić styropianem fundamentowym EPS 120 kPa 036 gr. 10 cm i wykończyć tynkiem silikonowym w kolorze szarym.
- Stalarka okienna z PVC - kolor biały.
- Płyty osłonowe na balkonach (loggiach) - płyty kompozytowe gr. 4 mm o parametrach REYNOBOND FR - kolor szary
- Skrzyńka gazowa 50x100x25 cm, z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze żółtym. Skrzyńkę zamocować do ściany i cokołu wymiurowanego z cegły klinkierowej w kolorze żółtym (miodowy) na zaprawie klinkierowej.

Wszystkie tynki i farby należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta.

Kolory na wydrukach mogą odbiegać od rzeczywistych barw producenta - kolorystykę należy ocenić wg palety kolorów producenta systemu

**Odcieni i nasycenie barw należy na etapie wykonywania elewacji uzgodnić z Inwestorem/Nadzorem Inwestorskim - przed zatwierdzeniem kolorystyki zaleca się wykonanie próbek poszczególnych kolorów na fragmentach płyty styropianowej o pow. ~1m<sup>2</sup>**

TYTUŁ PROJEKTU:		<b>RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. ROWECKIEGO "GROTA" 4 W OSTROŁĘCE</b>	
OPRACOWAŁ:		DATA:	
LUCYNA SZYMAŃSKA upr. bud. nr UAN.VI-7210/515/85/Os specjaln., konstrukcyjno-budowlana		08.2016	
RYSUNEK		SKALA:	
<b>ELEWACJE BOCZNE- KOLORYSTYKA</b>		<b>B-3</b> 1:100	